





# Perfectie met IP telefonie van Yealink

## SIP-T4 Serie Ultra elegant IP toestel

-   
 8-inch  
Multi-touch Screen
-   
 Dual-band  
Wi-Fi
-   
 Bluetooth
-   
 HDMI Output
-   
 Full-HD  
Video
-   
 Optima  
HD Voice
-   
 Recording



VP SIP-T49G (Gigabit)



CP860



W56P



SIP-T46S (Gigabit) + EXP40



**SIP-T49G**

- 8" 1280 x 800 IPS kleuren touchscreen
- Full HD 1030p30 Video gesprekken
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth, Ingebouwd Wi-Fi
- 16 SIP accounts
- HDMI Uitgang



**SIP-T48S**

- 7" 800 x 480 pixels kleuren touch screen
- Optimale HD kwaliteit, OPUS Codec
- H.A.C. Hoorn
- Ondersteunt bluetooth headset
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, PoE
- Tot max. 29 vrij programmeerbare toetsen



**SIP-T46S**

- 4.3" 480 x 272 pixels kleuren beeldscherm
- Optimale HD kwaliteit
- H.A.C. Hoorn, 1x USB Poort
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, PoE
- Tot max. 27 vrij programmeerbare toetsen



**SIP-T42S**

- 2.7" 192 x 64 grafisch LCD beeldscherm
- Optimale HD kwaliteit, OPUS Codec
- H.A.C. Hoorn, 1x USB-Poort
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, PoE
- Tot max. 15 vrij programmeerbare toetsen



**SIP-T40G**

- 132 x 64 grafisch LCD beeldscherm
- Optimale HD kwaliteit
- 3 SIP accounts
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, PoE
- Draadgebonden/DECT headset, wandmontage



**SIP-T41S**

- 2.7" 192 x 64 grafisch LCD beeldscherm
- Tot max. 15 vrij programmeerbare toetsen
- Optimale HD kwaliteit, OPUS Codec
- H.A.C. Hoorn, 1x USB-Poort
- 2x 10/100 Mb ethernet, PoE



**SIP-T29G**

- 4.3" 480 x 272 grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE
- 16 SIP accounts
- Digitaal BLF overzicht
- Draadgebonden, DECT of bluetooth headset



**SIP-T27G**

- 3.6" 240 x 272 grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- 16 SIP accounts
- Digitaal BLF overzicht
- Draadgebonden of DECT headset, wandmontage



**SIP-T23G  
SIP-T23P**

- 132 x 64 grafisch LCD display
- HD kwaliteit
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE (**T23G**)
- 2x 10/100Mb Ethernet, geïntegreerd PoE (**T23P**)
- 3 SIP accounts
- Ondersteunt headset, wandmontage



**SIP-T21P E2**

- 132 x 64 grafisch LCD display
- HD kwaliteit
- 2x 10/100Mb Ethernet, geïntegreerd PoE
- 2 SIP accounts
- Ondersteunt headset, wandmontage



**SIP-T19P E2**

- 132 x 64 grafisch LCD beeldscherm
- Full duplex handenvrij spreken
- 2x10/100Mb ethernet, geïntegreerd PoE
- 1 SIP account
- Ondersteunt headset, wandmontage



**CP860**

- 192 x 64 grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit, Full Duplex handsfree
- 360° gespreksopvang, optioneel 2 externe microfoons
- 1x USB aansluiting t.b.v. gespreksopname
- 5-weg conferencing



**W56P**

- 2.4" kleuren beeldscherm
- Tot 30 uur gesprekstijd, tot 400 uur standby
- Ondersteunt 4 gelijktijdige spraakkanalen
- Ondersteunt max. 5 handsets
- Ondersteunt repeaters, headset en geïntegreerd PoE



**W52P**

- 1.8" kleuren beeldscherm
- Ondersteunt 4 gelijktijdige spraakkanalen
- Ondersteunt max. 5 handsets
- 5 SIP accounts
- Ondersteunt repeaters, headset en geïntegreerd PoE

## Contactgegevens:

Lydis B.V.

Antennestraat 33

1322 AH Almere

036 20 20 120

info@lydis.nl

www.lydis.nl